





## Fiche Technique

ARTICLE	LUMIERE DE GRILLE	
		
Spectrogramme	Répartition de la lumière	Performance
		
<b>Référence</b>	<b>ALAD-1008-45W</b>	
<b>Installation</b>	<b>Plafond intérieur</b>	
<b>Caractéristiques Colorimétriques</b>	<b>3000K / 4000K / 6000K</b>	
<b>Dimensions</b>	<b>180*180mm</b>	
<b>Matiere</b>	<b>Fonte d'Aluminium</b>	
<b>Vise et crochets de fermeture</b>	<b>Acier inoxydable</b>	
<b>Classe électrique</b>	<b>2</b>	
<b>Flux lumineux</b>	<b>4500 lm</b>	
<b>Indice de rendu des couleur</b>	<b>&gt;80</b>	
<b>Ratio</b>	<b>&gt;=2</b>	
<b>Efficacité lumineuse (L/W)</b>	<b>100 /120</b>	
<b>Poids</b>	<b>0,825Kg</b>	
<b>Puissance</b>	<b>45W</b>	

<b>Durée de vie utile</b>	<b>50000 Heures</b>
<b>Plage de la tension électrique</b>	<b>85 &lt;V&lt; 265 V</b>
<b>Humidité relative</b>	<b>10-90%</b>
<b>Fréquence d'entrée (Hz)</b>	<b>50-60Hz</b>
<b>Angle d'illumination</b>	<b>70*120</b>
<b>Couleur</b>	<b>Blanc /Noir</b>
<b>plage de température de fonctionnement</b>	<b>(-30)°C-70°C</b>
<b>Degré de protection</b>	<b>IP 40</b>
<b>Marque</b>	<b>CE</b>
<b>Garantie 2ans</b>	