






| FICHE TECHNIQUE | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ARTICLE</p>  |  | |
| <p>Spectrogramme</p> | <p>Répartition de la lumière</p> | <p>Performance</p> |
| |  |  |
| <p>Référence</p> | <p>ALAD-L21-72W</p> | |
| <p>Installation</p> | <p>Eclairage interieur</p> | |
| <p>Caractéristiques Colorimétriques</p> | <p>4000K/6000K</p> | |
| <p>Dimensions</p> | <p>1200*300*40mm</p> | |
| <p>Matière</p> | <p>Aluminium moulé sous pression</p> | |
| <p>Vise et crochets de fermeture</p> | <p>Acier inoxydable</p> | |
| <p>Flux lumineux</p> | <p>7200 lm</p> | |
| <p>Indice de rendu des couleur</p> | <p>>85</p> | |
| <p>Efficacité lumineuse(L/W)</p> | <p>100/120</p> | |
| <p>Poids</p> | <p>2Kg</p> | |
| <p>Puissance</p> | <p>72W</p> | |
| <p>Transfo</p> | <p>ALADDIN</p> | |
| <p>Type de LED</p> | <p>OSRAM</p> | |
| <p>Durée de vie utile</p> | <p>50000Heures</p> | |
| <p>Plage de la tension électrique</p> | <p>85V-265V</p> | |
| <p>degre de protection</p> | <p>IP40</p> | |
| <p>Humidité relative</p> | <p>10-90%</p> | |
| <p>Fréquence d'entrée(Hz)</p> | <p>50-60Hz</p> | |
| <p>Couleur</p> | <p>Blanc</p> | |
| <p>Marque</p> |  | |