





## Fiche Technique

<b>ARTICLE</b>	<b>7,52</b>	
		
<b>Spectrogramme</b>	<b>Répartition de la lumière</b> 	<b>Performance</b> 
<b>Référence</b>	<b>ALAD-301</b>	
<b>Installation</b>	<b>Eclairage Interieur /Exterieur</b>	
<b>Caractéristiques Colorimétriques</b>	<b>3000K</b>	
<b>Dimensions</b>	<b>103*58*62mm</b>	
<b>Matière</b>	<b>Aluminuim moulé sous pression</b>	
<b>Vise et crochets de fermeture</b>	<b>Acier inoxydable</b>	
<b>Flux lumineux</b>	<b>250 lm</b>	
<b>Indice de rendu des couleur</b>	<b>&gt;85</b>	
<b>Efficacité lumineuse(L/W)</b>	<b>80-100</b>	
<b>Puissance</b>	<b>LED 3W</b>	
<b>Durée de vie utile</b>	<b>50000Heures</b>	
<b>Plage de la tension électrique</b>	<b>85V-265V</b>	

<b>Humidité relative</b>	<b>110-90%</b>
<b>Fréquence d'entrée(Hz)</b>	<b>50-60Hz</b>
<b>Couleur</b>	<b>Blanc</b>
<b>Marque</b>	<b>CE</b>