





## Fiche Technique

ARTICLE	APPLIQUE	
		
<p style="text-align: center;"><b>Spectrogramme</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Répartition de la lumière</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Performance</b></p>
		
<p><b>Référence</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ALAD-308</b></p>	
<p><b>Installation</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Eclairage Interieur /Exterieur</b></p>	
<p><b>Caractéristiques Colorimétriques</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>3000K</b></p>	
<p><b>Dimensions</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>210*65*60mm</b></p>	
<p><b>Matière</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Aluminuim moulé sous pression</b></p>	
<p><b>Vise et crochets de fermeture</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Acier inoxydable</b></p>	
<p><b>Flux lumineux</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>250 lm</b></p>	
<p><b>Indice de rendu des couleur</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>&gt;85</b></p>	
<p><b>Efficacité lumineuse(L/W)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>80-100</b></p>	
<p><b>Puissance</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>LED 3W</b></p>	

<b>Durée de vie utile</b>	<b>50000Heures</b>
<b>Plage de la tension électrique</b>	<b>85V-265V</b>
<b>Humidité relative</b>	<b>110-90%</b>
<b>Fréquence d'entrée(Hz)</b>	<b>50-60Hz</b>
<b>Couleur</b>	<b>Blanc</b>
<b>Marque</b>	<b>CE</b>