





## Fiche Technique

ARTICLE	APPLIQUE	
		
<b>Spectrogramme</b>	<b>Répartition de la lumière</b> 	<b>Performance</b> 
<b>Référence</b>	<b>ALAD-201B-2 6*2W</b>	
<b>Installation</b>	<b>Eclairage interieur/extérieur</b>	
<b>Caractéristiques Colorimétriques</b>	<b>3000K / 4000K / 6000K</b>	
<b>Dimensions</b>	<b>175*90*38mm</b>	
<b>Matière</b>	<b>Aluminium moulé sous pression</b>	
<b>Vise et crochets de fermeture</b>	<b>Acier inoxydable</b>	
<b>Flux lumineux</b>	<b>1200 lm</b>	
<b>Indice de rendu des couleur</b>	<b>&gt;80</b>	

<b>Efficacité lumineuse(L/W)</b>	<b>100/120</b>
<b>Poids</b>	<b>0,466Kg</b>
<b>Puissance</b>	<b>12W</b>
<b>Indice anti-surtension</b>	<b>3000V</b>
<b>Durée de vie utile</b>	<b>50000Heures</b>
<b>Plage de la tension électrique</b>	<b>85V-265V</b>
<b>Humidité relative</b>	<b>10-90%</b>
<b>Fréquence d'entrée(Hz)</b>	<b>50-60Hz</b>
<b>Couleur</b>	<b>Noir</b>
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	<b>(-30)°C-70°C</b>
<b>Degré de protection</b>	<b>IP 66</b>
<b>Marque</b>	<b>CE</b>
<b>Garantie 2ans</b>	